

Усилени Маркучи

Tuning Parts Ltd.
The Performance Shop

Работна температура: -60С до 280С

Работно налягане: +3Bar/+45PSI

Брой оплетки (бр): 4

Дебелина (мм) : 5мм

Прави Снадки



Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
51	61	76	13,40	TP-USIL0051BL
57	67	100	14,60	TP-USIL0057BL
60	70	76	15,60	TP-USIL0060BL
63	73	100	16,60	TP-USIL0063BL
70	80	100	17,80	TP-USIL0070BL
76	86	100	18,60	TP-USIL0076BL
89	99	100	22,90	TP-USIL0089BL

Усилени 45 градуса



Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
38	48	120x120	24,80	TP-USIL4538BL
45	55	120x120	28,20	TP-USIL4545BL
51	61	105	27,60	TP-USIL4551BL
57	67	120x120	35,20	TP-USIL4557BL
60	70	105	32,50	TP-USIL4560BL
63	73	120x120	39,10	TP-USIL4563BL
70	80	105	37,60	TP-USIL4570BL
76	86	120x120	44,10	TP-USIL4576BL
102	112	105	53,70	TP-USIL45102BL

Усилени 90 градуса



Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
16	26	120x120	12,80	TP-USIL9016BL
20	30	120x120	14,80	TP-USIL9020BL
38	48	120x120	24,20	TP-USIL9038BL
51	61	105	27,60	TP-USIL9051BL
57	67	120x120	34,60	TP-USIL9057BL
60	70	105	32,80	TP-USIL9060BL
63	73	120x120	39,10	TP-USIL9063BL
70	80	120x120	40,90	TP-USIL9070BL
76	86	120x120	44,10	TP-USIL9076BL

PHONE / VIBER / WHATSAPP : +359 (0) 887 92662 1

Усилени Маркучи

Tuning Parts Ltd.
The Performance Shop

Работна температура: -60С до 280С

Работно налягане: +3Bar/+45PSI

Брой оплетки (бр): 4

Дебелина (мм) : 5мм



Усилени Редуциращи

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
51 - 57	61 - 67	100	14,30	TP-USIL005157BL
51 - 63	61 - 73	78	15,50	TP-USIL005163BL
51 - 76	61 - 86	100	15,90	TP-USIL005176BL
57 - 63	67 - 73	78	16,40	TP-USIL005763BL
57 - 76	67 - 86	100	16,80	TP-USIL005776BL
76 - 89	86 - 99	100	20,40	TP-USIL008689BL
76 - 102	86 - 112	78	22,90	TP-USIL0076102BL



Усилени 45 Редуциращи

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
45 - 57	55 - 67	120x120	29,80	TP-USIL454557BL
51 - 57	61 - 67	120x120	33,70	TP-USIL455157BL
51 - 63	61 - 73	120x120	36,80	TP-USIL455163BL
51 - 76	61 - 86	120x120	37,90	TP-USIL455176BL
57 - 63	67 - 73	120x120	36,70	TP-USIL455763BL
57 - 76	67 - 86	120x120	39,40	TP-USIL455776BL
63 - 76	73 - 86	120x120	39,80	TP-USIL456376BL



Усилени 90 Редуциращи

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
24 - 32	34 - 42	120x120	18,90	TP-USIL902432BL
24 - 38	34 - 48	120x120	20,60	TP-USIL902438BL
45 - 57	55 - 67	120x120	31,20	TP-USIL904557BL
51 - 57	61 - 67	120x120	32,60	TP-USIL905157BL
51 - 63	61 - 73	105	32,40	TP-USIL905163BL
51 - 76	61 - 86	120x120	37,80	TP-USIL905176BL
57 - 63	67 - 73	120x120	35,80	TP-USIL905763BL
57 - 76	67 - 86	120x120	39,40	TP-USIL905776BL
63 - 70	73 - 80	105	37,20	TP-USIL906370BL
63 - 76	73 - 86	105	38,90	TP-USIL906376BL
76 - 89	86 - 99	120x120	47,20	TP-USIL906389BL
76 - 102	86 - 112	105	48,00	TP-USIL9076102BL

PHONE / VIBER / WHATSAPP : +359 (0) 887 926621

Усилени Маркучи

Tuning Parts Ltd.
The Performance Shop

Работна температура: -60С до 280С

Работно налягане: +3Bar/+45PSI

Брой оплетки (бр): 4

Дебелина (мм) : 5мм



Редуциращи Т Снадки

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
60 - 70 / 24	70 - 80 / 33	120	33,20	TP-SILT006070BL



Т Снадки

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
57 - 25	66 - 34	120	28,00	TP-SILT005725BL
63 - 25	72 - 34	120	29,60	TP-SILT006325BL



Прави Оребрена - 2 ребра

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
45	55	240	34,60	TP-SIL-H2-45BL

PHONE / VIBER / WHATSAPP : +359 (0) 887 926621