

Работна температура: -60С до 280С

Работно налягане: +3Bar/+45PSI

Брой оплетки (бр): 4

Дебелина (мм) : 5мм



Прави Снадки

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
51	61	76	13.40	TP-SIL0051BL
57	67	76	14.60	TP-SIL0057BL
60	70	76	15.60	TP-SIL0060BL
63	73	76	16.60	TP-SIL0063BL



Усилени 45 градуса

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
51	61	105	27.60	TP-SIL4551BL
57	67	105	32.00	TP-SIL4557BL
60	70	105	32.50	TP-SIL4560BL
63	73	105	33.70	TP-SIL4563BL
70	80	105	37.60	TP-SIL4570BL
76	86	105	37.80	TP-SIL4576BL
102	112	105	53.70	TP-SIL45102BL



Усилени 90 градуса


Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
45	55	105	25.50	TP-SIL9045BL
51	61	105	27.60	TP-SIL9051BL
57	67	105	31.90	TP-SIL9057BL
60	70	105	32.80	TP-SIL9060BL
63	73	105	33.70	TP-SIL9063BL
76	86	105	41.10	TP-SIL9076BL

Работна температура: -60С до 280С

Работно налягане: +3Bar/+45PSI

Брой оплетки (бр): 4

Дебелина (мм) : 5мм



Усилени Редуциращи

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
51 - 57	61 - 67	78	14.30	TP-SIL005157BL
51 - 63	61 - 73	78	15.50	TP-SIL005163BL
57 - 63	67 - 73	78	16.40	TP-SIL005763BL
76 - 89	86 - 99	78	20.40	TP-SIL008689BL
76 - 102	86 - 112	78	22.90	TP-SIL0076102BL



Усилени 45 Редуциращи

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
51 - 57	61 - 67	105	33.70	TP-SIL455157BL
51 - 63	61 - 73	105	36.10	TP-SIL455163BL
57-63	67 - 73	105	36.70	TP-SIL455763BL
63 - 76	73 - 86	105	38.90	TP-SIL456376BL



Усилени 90 Редуциращи

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
51 - 57	61 - 67	105	29.90	TP-SIL905157BL
51 - 63	61 - 73	105	32.40	TP-SIL905163BL
57 - 63	67 - 73	105	34.20	TP-SIL905763BL
63 - 70	73 - 80	105	37.20	TP-SIL906370BL
63 - 76	73 - 86	105	38.90	TP-SIL906376BL
76 - 102	86 - 112	105	48.00	TP-SIL9076102BL