


Керамичен Диск за Съединител 178мм

Арт. Номер: TP8559

Външен Диаметър (мм): 178
Вътрешен Диаметър (мм): 40
Дебелина (мм): 3.5
Скорост на износване: 0.05-0.12 10⁻⁷ cm³/N.M
Коефициент на Триене: 0.49-0.58
Дискът е с керамика от двете страни



Керамичен Диск за Съединител 184мм

Арт. Номер: TP328

Външен Диаметър (мм): 184
Вътрешен Диаметър (мм): 40
Дебелина (мм): 6.35
Скорост на износване: 0.05-0.12 10⁻⁷ cm³/N.M
Коефициент на Триене: 0.49-0.58
Дискът е с керамика от двете страни



Керамичен Диск за Съединител 212 мм

Арт. Номер: TP8656

Външен Диаметър (мм): 212
Вътрешен Диаметър (мм): 150
Дебелина (мм): 3.5
Скорост на износване: 0.05-0.12 10⁻⁷ cm³/N.M
Коефициент на Триене: 0.49-0.58



Керамичен Диск за Съединител 224 мм

Арт. Номер: TP8037

Външен Диаметър (мм): 224
Вътрешен Диаметър (мм): 150
Дебелина (мм): 3.5
Скорост на износване: 0.05-0.12 10⁻⁷ cm³/N.M
Коефициент на Триене: 0.49-0.58



Керамичен Диск за Съединител 231 мм

Арт. Номер: TP909C

Външен Диаметър (мм): 231
Вътрешен Диаметър (мм): 155
Дебелина (мм): 3.5
Скорост на износване: 0.05-0.12 10⁻⁷ cm³/N.M
Коефициент на Триене: 0.49-0.58



Керамичен Диск за Съединител 240 мм

Арт. Номер: TP2752-141

Външен Диаметър (мм): 240
Вътрешен Диаметър (мм): 162
Дебелина (мм): 3.5
Скорост на износване: 0.05-0.12 10⁻⁷ cm³/N.M
Коефициент на Триене: 0.49-0.58



Керамичен Диск за Съединител 250 мм

Арт. Номер: TP9875-2

Външен Диаметър (мм): 264
Вътрешен Диаметър (мм): 164
Дебелина (мм): 3.5
Скорост на износване: 0.05-0.12 10⁻⁷ cm³/N.M
Коефициент на Триене: 0.49-0.58



Керамичен Диск за Съединител 264 мм

Арт. Номер: TPB10000

Външен Диаметър (мм): 264
Вътрешен Диаметър (мм): 164
Дебелина (мм): 3.5
Скорост на износване: 0.05-0.12 10-7 cm³/N.M
Коефициент на Триене: 0.49-0.58



Керамичен Диск за Съединител 276 мм

Арт. Номер: TP1166A

Външен Диаметър (мм): 276
Вътрешен Диаметър (мм): 164
Дебелина (мм): 3.5
Скорост на износване: 0.05-0.12 10-7 cm³/N.M
Коефициент на Триене: 0.49-0.58



Керамична Плочка за Съединител 67x36

Размери (мм): 67.2 x 36.5
Отвор (мм): 9.6 +0.02
Скорост на износване: 0.05-0.12 10-7 cm³/N.M
Твърдост : 65 HRB
Стардат за качество : GB5764-98
Дебелина (мм): 3.00
Дебелина (мм): 3.25
Дебелина (мм): 3.50
Дебелина (мм): 3.75
Дебелина (мм): 4.00



Керамична Плочка за Съединител 78x32

Размери (мм): 78 x 32
Отвор (мм): 9.6 +0.02
Скорост на износване: 0.05-0.12 10-7 cm³/N.M
Твърдост : 65 HRB
Стардат за качество : GB5764-98
Дебелина (мм): 3.50



Керамична Плочка за Съединител 63x57

Размери (мм): 63 x 57
Отвор (мм): 9.6 +0.02
Скорост на износване: 0.05-0.12 10-7 cm³/N.M
Твърдост : 65 HRB
Стардат за качество : GB5764-98
Дебелина (мм): 3.50



Нит за Керамична Плочка

Размери (мм): 9.40 x 9.17
Материал: Стомана