

УСИЛЕНИ Външна Резба



Материал: 4130 Chrome Molybdenum
Материал на Лагера: Стомана 52100
Покритие: NYLON (Teflon®/Kevlar®)

**Приложение: Състезателни и Off-Road
Окачвания подложени на високи
натоварвания**

Вътрешен Диаметър (мм)	Размер на Резбата	Външен Диаметър (мм)	Обща Дължина (мм)
6	M6x1.0 Дясна	20	46
6	M6x1.0 Лява	20	46
8	M8x1.25 Дясна	24	54
8	M8x1.25 Лява	24	54
10	M10 Дясна	28	62
10	M10 Лява	28	62
12	M12 Дясна	32	70
12	M12 Лява	32	70
12	12x1.5 Дясна	32	70
12	12x1.5 Лява	32	70
14	M14 Дясна	36	78
14	M14 Лява	36	78
14	14x1.5 Дясна	36	78
14	14x1.5 Лява	36	78
16	M16 Дясна	42	87
16	M16 Лява	42	87
16	16x1.5 Дясна	42	87
16	16x1.5 Лява	42	87
18	18x1.5 Дясна	46	95
18	18x1.5 Лява	46	95
20	20x1.5 Дясна	50	103
20	20x1.5 Лява	50	103
22	22x1.5 Дясна	54	115
22	22x1.5 Лява	54	115

УСИЛЕНИ Вътрешна Резба



Вътрешен Диаметър (мм)	Размер на Резбата	Външен Диаметър (мм)	Статично Натов. кН
6	M6 Дясна	20	21
6	M6 Лява	20	21
8	M8x1.25 Дясна	24	29
8	M8x1.25 Лява	24	29
10	M10 Дясна	28	48
10	M10 Лява	28	48
12	M12 Дясна	32	58
12	M12 Лява	32	58
12	12x1.5 Дясна	32	58
12	12x1.5 Лява	32	58
14	M14 Дясна	36	68
14	M14 Лява	36	68
14	14x1.5 Дясна	36	68
14	14x1.5 Лява	36	68
16	M16 Дясна	42	80
16	M16 Лява	42	80
16	16x1.5 Дясна	42	80
16	16x1.5 Лява	42	80
18	18x1.5 Дясна	46	95
18	18x1.5 Лява	46	95
20	M20x1.5 Дясна	50	107
20	M20x1.5 Лява	50	107



УСИЛЕНИ MS-T Външна Резба

Вътрешен Диаметър (мм)	Размер на Резбата	Външен Диаметър (мм)	Дължина на Резбата (мм)
12	12x1.5 Дясна	30	33
12	12x1.5 Лява	30	33
14	14x1.5 Дясна	35	36
14	14x1.5 Лява	35	36
16	16x1.5 Дясна	38	40
16	16x1.5 Лява	38	40
18	18x1.5 Дясна	42	44
18	18x1.5 Лява	42	44

Материал: Стомана 4135

Материал на Лагера: Стомана 52100

Покритие: PTFE

3 Компонентни

MOTORSPORT – TIGHT TOLERANCE - HIGH PRECISION - HIGH TORQUE

Гайка за Унибал



Half nuts. Din 439B. Поцинкована

Размер на Резбата	Дебелина (мм)	Размер на Ключа (мм)	Посока на Резбата
12x1.5	6	19	Дясна
12x1.5	6	19	Лява
14x1.5	7	22	Дясна
14x1.5	7	22	Лява
16x1.5	8	24	Дясна
16x1.5	8	24	Лява
18x1.5	9	27	Дясна
18x1.5	9	27	Лява
20x1.5	10	30	Дясна
20x1.5	10	30	Лява

Стоманена Втулка

Материал: CrMo Стомана



Външен Диаметър (мм)	Вътрешен Диаметър (мм)	Обща Дължина (мм)	Разстояние от края на лагера
10	8	11	5
12	10	14	6
14	10	14	5
16	12	15	5
18	14	19	8
20	16	21	9

Стоманена Втулка M2

Материал: CrMo Стомана



Външен Диаметър (мм)	Вътрешен Диаметър (мм)	Обща Дължина (мм)	Разстояние от края на лагера
14	8		25
16	12		30
18	14		35
20	16		40

УСИЛЕН Сферичен Лагер



Материал: CrMo Стомана

Материал на Лагера: Стомана 52100

Външен Диаметър (мм)	Вътрешен Диаметър (мм)	Широчина на Основата (мм)	Широчина на Лагера (мм)
26	12	12	16
29	14	13,5	19
32	16	15	21
35	18	16,5	23
40	20	18	25

Сферичен Лагер GLXSW FLURO



Spherical Bearings with PTFE lining, maintenance-free.

Inner ring hardened, ground and polished chrome steel.

For higher dynamic load.

Външен Диаметър (мм)	Вътрешен Диаметър (мм)	Широчина на Основата (мм)	Широчина Обща (мм)
34	14	13,5	19
38	16	15	21
42	18	16,5	23
46	20	18	25

Адаптер за Тръба



Материал: CrMo Стомана

Размер на Резбата	Посока на Резбата	Подходящ Размер на Тръбата
M8	Дясна	15 x 1.5
M8	Лява	15 x 1.5
M10	Дясна	20 x 1.5
M10	Лява	20 x 1.5
M12	Дясна	25 x 1.5
M12	Лява	25 x 1.5
M14	Дясна	25 x 1.5
M14	Лява	25 x 1.5
M14	Дясна	30 x 1.5
M14	Лява	30 x 1.5
14x1.5	Дясна	25 x 1.5
14x1.5	Лява	25 x 1.5
14x1.5	Дясна	30 x 1.5
14x1.5	Лява	30 x 1.5
M16	Дясна	35 x 1.5
M16	Лява	35 x 1.5
16x1.5	Дясна	35 x 1.5
16x1.5	Лява	35 x 1.5
18 x 1.5	Дясна	35 x 2.0
18 x 1.5	Лява	35 x 2.0
20 x 1.5	Дясна	35 x 2.0
20 x 1.5	Лява	35 x 2.0

Регулируем Адаптер за Тръба



Материал: CrMo Стомана

Размер на Унибала	Размер на Резбата		Размер на Тръбата (мм)
16	16x1.5		30
18	18x1.5		35

Втулка за заваряване



Материал: CrMo Стомана

Външен Диаметър (мм)	Вътрешен Диаметър (мм)	Обща Широчина (мм)	
34	26	32	
37	29	33,5	
40	32	35	
43	35	35	
48	40	35	

Втулка за заваряване GLXSW FLURO



Материал: CrMo Стомана

Външен Диаметър (мм)	Вътрешен Диаметър (мм)	Обща Широчина (мм)	
42	34	33,5	
46	38	35	
50	42	34	

Зегер Шайба за Втулка за Заваряване



Material of carbon spring steel with phosphated and oil film.

Диаметър на отвора (мм)	Дебелина (мм)		
26	1,2		
29	1,2		
32	1,2		
35	1,5		
40	1,75		

Бърза Закопчалка



Бутон за Бърза Закопчалка

Производител:	Размери мм		
Lockfast	37.5		



Основа за Бърза Закопчалка

Производител:	Размери мм		
Lockfast	38x52.5		



Основа за Бърза Закопчалка - олекотена

Производител:	Размери мм		
Lockfast			

Предпазител за Шарнирни Накрайници



Изработен от Неопрен устойчив на масло, грес, солена вода и химикали.

Работна Температура: -20 to +120°C

Диаметър			
M10/M12			
M14/M16/M18			
M20 / M22			

Предпазител за Шарнирни Накрайници M2



Изработен от Неопрен устойчив на масло, грес, солена вода и химикали.

Работна Температура: -20 to +120°C

Размер Унибал			
M14			
M16			
M18			
M20			

Пластмасови листове PE-300



Размери мм	Дебелина мм		
2000 x 1000	1		
2000 x 1000	2		

БЕЗШЕВНИ Тръби Chrome Molybdenum 25CrMo4 / 25cd4s

**Материал:** Chrome Molybdenum 25CrMo4**Приложение:** Състезателни Окачвания за високи натоварвания

Produced according UNI6403 / DIN 2391.

Equivalent to 4130 air hardened tube.

Tensile Strength 800-1000 N/mm²Strain Limit >700 N/mm²

Suitable for Roll cage / tube construction / frames

Тегло (кг) за 1 метър	Външен Диаметър (мм)	Вътрешен Диаметър (мм)	Дебелина на стената
0.400	15	12	1.5 мм
0.700	20	17	1.5 мм
0.880	25	22	1.5 мм
1.050	30	27	1.5 мм
1.240	35	32	1.5 мм
1.630	35	31	2.0 мм

Протектор за Състезателна Клетка



Размери мм			