

## УСИЛЕНИ Външна Резба



Материал: 4130 Chrome Molybdenum  
Материал на Лагера: Стомана 52100  
Покритие: NYLON (Teflon®/Kevlar®)

Приложение: Състезателни и Off-Road  
Окачвания подложени на високи  
натоварвания

Вътрешен Диаметър (мм)	Размер на Резбата	Цена лв. с ДДС
6	M6x1.0 Дясна	19.80
6	M6x1.0 Лява	19.80
8	M8x1.25 Дясна	23.50
8	M8x1.25 Лява	23.50
10	M10 Дясна	29.60
10	M10 Лява	29.60
12	M12 Дясна	34.80
12	M12 Лява	34.80
12	12x1.5 Дясна	34.80
12	12x1.5 Лява	34.80
14	M14 Дясна	39.90
14	M14 Лява	39.90
14	14x1.5 Дясна	39.90
14	14x1.5 Лява	39.90
16	M16 Дясна	44.60
16	M16 Лява	44.60
16	16x1.5 Дясна	44.60
16	16x1.5 Лява	44.60
18	18x1.5 Дясна	54.80
18	18x1.5 Лява	54.80
20	20x1.5 Дясна	84.00
20	20x1.5 Лява	84.00
22	22x1.5 Дясна	124.00
22	22x1.5 Лява	124.00

## УСИЛЕНИ Вътрешна Резба



Вътрешен Диаметър (мм)	Размер на Резбата	Цена лв. с ДДС
6	M6 Дясна	24.00
8	M8x1.25 Дясна	25.50
8	M8x1.25 Лява	25.50
10	M10 Дясна	31.60
10	M10 Лява	31.60
12	M12 Дясна	36.80
12	M12 Лява	36.80
14	M14 Дясна	42.30
14	M14 Лява	42.30
16	M16 Дясна	49.50
16	M16 Лява	49.50
18	18x1.5 Дясна	69.80
18	18x1.5 Лява	69.80
20	M20x1.5 Дясна	114.80
20	M20x1.5 Лява	114.80



Материал: Стомана 4135  
Материал на Лагера: Стомана 52100  
Покритие: PTFE  
3 Компонентни  
MOTORSPORT – TIGHT TOLERANCE - HIGH PRECISION - HIGH TORQUE

## УСИЛЕНИ MS-T Външна Резба

Вътрешен Диаметър (мм)	Размер на Резбата	Макс Натов. Нютон	Цена лв. с ДДС
14	14x1.5 Дясна	71745	64.20
14	14x1.5 Лява	71745	64.20
16	16x1.5 Дясна	76290	73.40
16	16x1.5 Лява	76290	73.40

## Гайка за Унибал



Half nuts. Din 439B. Поцинкована

Размер на Резбата	Дебелина (мм)	Размер на Ключа (мм)	Цена лв. с ДДС
12x1.5 Дясна	6	19	2.90
12x1.5 Лява	6	19	2.90
14x1.5 Дясна	7	22	3.40
14x1.5 Лява	7	22	3.40
16x1.5 Дясна	8	24	3.65
16x1.5 Лява	8	24	3.65
18x1.5 Дясна	9	27	4.50
18x1.5 Лява	9	27	4.50
20x1.5 Дясна	10	30	6.90
20x1.5 Лява	10	30	6.90

## Стоманена Втулка 2бр

Материал: CrMo Стомана



Външен Диаметър (мм)	Вътрешен Диаметър (мм)	Цена лв. с ДДС
10	8	27.80
12	10	31.60
14	10	33.40
16	12	35.60
18	14	42.20
20	16	49.80

## УСИЛЕН Сферичен Лагер

Материал: CrMo Стомана

Материал на Лагера: Стомана 52100



Външен Диаметър (мм)	Вътрешен Диаметър (мм)	Широчина на Основата	Цена лв. с ДДС
26	12	12	26.50
29	14	13.5	29.00
32	16	15	34.80
35	18	16.5	44.80
40	20	18	49.50

## Сферичен Лагер GLXSW FLURO



Spherical Bearings with PTFE lining, maintenance-free.  
Inner ring hardened, ground and polished chrome steel.  
For higher dynamic load.

Външен Диаметър (мм)	Вътрешен Диаметър (мм)	Широчина на Основата	Цена лв. с ДДС
34	14	13.5	59.90
38	16	15	70.40
42	18		88.20
46	20	18	99.00

## Адаптер за Тръба

Материал: CrMo Стомана



Размер на Резбата	Посока на Резбата	Подходящ Размер на Тръбата	Цена лв. с ДДС
M8	Дясна	15 x 1.5	15.60
M8	Лява	15 x 1.5	15.60
M10	Дясна	20 x 1.5	16.90
M10	Лява	20 x 1.5	16.90
M12	Дясна	25 x 1.5	20.90
M12	Лява	25 x 1.5	20.90
M14	Дясна	25 x 1.5	20.60
M14	Лява	25 x 1.5	20.90
M14	Дясна	30 x 1.5	25.40
M14	Лява	30 x 1.5	25.40
14x1.5	Дясна	25 x 1.5	21.60
14x1.5	Лява	25 x 1.5	21.90
14x1.5	Дясна	30 x 1.5	26.40
14x1.5	Лява	30 x 1.5	26.40
M16	Дясна	35 x 1.5	27.90
M16	Лява	35 x 1.5	27.90
16x1.5	16x1.5 Дясна	35 x 1.5	27.90
16x1.5	16x1.5 Лява	35 x 1.5	27.90
18 x 1.5	Дясна	35 x 2.0	29.90
18 x 1.5	Лява	35 x 2.0	29.90
20 x 1.5	20x1.5 Дясна	35 x 2.0	36.50
20 x 1.5	20x1.5 Лява	35 x 2.0	36.50

## Втулка за заваряване



Материал: CrMo Стомана

Външен Диаметър (мм)	Вътрешен Диаметър (мм)	Обща Широчина	Цена лв. с ДДС
34	26	32	19.80
37	29	33.5	22.80
40	32	35	25.60
43	35	35	28.90
48	40		31.20

## Втулка за заваряване GLXSW FLURO



Материал: CrMo Стомана

Външен Диаметър (мм)	Вътрешен Диаметър (мм)	Обща Широчина	Цена
			лв. с ДДС
42	34	33.5	46.20
46	38	35	49.60
50	42	34	54.90

## Протектор за Състезателна Клетка



Размери мм	Цена лв. с ДДС
	26.95

## Зегер Шайба за Втулка за Заваряване



Material of carbon spring steel with phosphated and oil film.

Диаметър на отвора (мм)	Дебелина (мм)	Цена
		лв. с ДДС
26	1.2	1.50
29	1.2	1.70
32	1.2	1.95
35	1.5	2.65
40	1.75	2.80

## Бърза Закопчалка



### Бутон за Бърза Закопчалка

Производител:	Размери мм	Цена лв. с ДДС
Lockfast	37.5	7.95



### Основа за Бърза Закопчалка

Производител:	Размери мм	Цена лв. с ДДС
Lockfast	38x52.5	5.60



### Основа за Бърза Закопчалка - олекотена

Производител:	Размери мм	Цена лв. с ДДС
Lockfast		5.95

## Предпазител за Шарнирни Накрайници



Изработен от Неопрен устойчив на масло, грес, солена вода и химикали.

Работна Температура: -20 to +120°C

Диаметър			Цена
			лв. с ДДС
M10/M12			18.60
M14/M16/M18			19.90
M20 / M22			32.00

## Пластмасови листове PE-300



Размери мм	Дебелина мм	Цена лв. с ДДС	
2000 x 1000	1		114.00
2000 x 1000	2		148.90

## БЕЗШЕВНИ Тръби Chrome Molybdenum 25CrMo4 / 25cd4s



Материал: Chrome Molybdenum 25CrMo4

Приложение: Състезателни Окачвания за високи натоварвания

Produced according UNI6403 / DIN 2391.

Equivalent to 4130 air hardened tube.

Tensile Strength 800-1000 N/mm<sup>2</sup>

Strain Limit >700 N/mm<sup>2</sup>

Suitable for Roll cage / tube construction / frames

Тегло (кг) за 1 метър			Външен Диаметър (мм)	Вътрешен Диаметър (мм)	Дебелина на стената	Цена за 1 метър лв. с ДДС
0.400			15	12	1.5 мм	24.55
0.700			20	17	1.5 мм	30.70
0.880			25	22	1.5 мм	34.80
1.050			30	27	1.5 мм	42.10
1.240			35	32	1.5 мм	52.00
1.630			35	31	2.0 мм	68.15